

RAIN STONE



BY GALILEO

RAIN STONE

Segni della natura e trama del vissuto danno una sensazione di grande naturalezza a questa collezione.

Signs of nature and the weave of life give a great sense of naturalness to this collection.

Erlebtes in der Natur verleihen dieser Serie ihre Natürlichkeit.



Floor Rain Stone_Natural 60x60 | 24"x24"

The background of the entire page is a grid of square tiles. Each tile has a different natural stone pattern and color, ranging from light beige to dark brown. The tiles are arranged in a 4x4 grid.

Rain Stone — Natural



Floor Rain Stone_Natural 60x60 | 24"x24" **Wall** 10x30 | 4"x12"





Floor Rain Stone_Natural 60x60 | 24"x24"





Floor Rain Stone_Beige White 60x60 | 24"x24"

Rain Stone_ Beige White



Floor Rain Stone_Beige White 30x60 | 12"x24"





Wall Rain Stone_Beige White 5 x 15 | 2"x 6"

Floor Rain Stone_Beige White 30x60 | 12"x 24"



Wall Rain Stone_Beige White 5x15 | 2"x6"



Wall Rain Stone_Beige White _Mosaico 5x5 | 2"x 2" | 30x60 | 12"x24"

Floor Rain Stone_Beige White 60x60 | 24"x24"





Floor Rain Stone_Dark Grey 60x60 | 24"x24"

Rain Stone_Dark Grey



Wall Rain Stone_ Dark Grey 10x30 | 4"x12"

Floor Rain Stone_ Dark Grey 60x60 | 24"x24"



Wall Rain Stone_Dark Grey 10x30 | 4"x12"



Floor Rain Stone_Dark Grey 60x60 | 24"x24"





Wall Rain Stone_Dark Grey 15x60 | 6"x24"

Floor Rain Stone_Dark Grey 30x60 | 12"x24"





Floor Rain Stone_Light Grey 60x60 | 24"x24"

Rain Stone_Light Grey



Floor Rain Stone Light Grey 60x120 | 24"x48"





Floor Rain Stone_Light Grey 60x120 | 24"x48"



RAIN STONE

Formato | Size | Format

Rain Stone_Natural

 NCS S 3005-Y20R



CERST060002 _ NATURAL
60x120 - 24"x48" rect. 93



CERST060006 _ NATURAL
60x60 - 24"x24" rect. 92



CERST030006 _ NATURAL
30x120 - 12"x48" rect. 122



CERST030002 _ NATURAL
30x60 - 12"x24" rect. 91



CERST029002 _ NATURAL
29x29 - 12"x12" rect. 62



CERST005002 MOSAICO NATURAL
5x5 - 2"x2"rect. 34



CERST015002 _ NATURAL
15x60 - 6"x24" rect. 52



CERST010002 _ NATURAL
10x30 - 4"x12" rect. 120



CERST030006 _ NATURAL
5x15 - 2"x6" muretto rect.
30x30 - 12"x12" su rete rect. 121



CERST030010 _ WALL NATURAL
30x60 - 12"x24" rect. 31

Rain Stone_Beige White

 NCS S 1005-Y50R



CERST060001 _ BEIGE WHITE
60x120 - 24"x48" rect. 93



CERST060005 _ BEIGE WHITE
60x60 - 24"x24" rect. 92



CERST030005 _ BEIGE WHITE
30x120 - 12"x48" rect. 122



CERST030001 _ BEIGE WHITE
30x60 - 12"x24" rect. 91



CERST029001 BEIGE WHITE
29x29 - 12"x12" rect. 62



CERST005001 _ MOSAICO BEIGE WHITE
5x5 - 2"x2" mosaico rect. 34




CERST015001 _ BEIGE WHITE
15x60 - 6"x24" rect. 52




CERST010001 BEIGE WHITE
10x30 - 4"x12" rect. 120



CERST030005 _ BEIGE WHITE
5x15 - 2"x6" muretto rect.
30x30 - 12"x12" su rete rect. 121



CERST030009 _ WALL BEIGE WHITE
30x60 - 12"x24" rect. 31



Rain Stone_Light Grey



CERST060003 _ LIGHT GREY
60x120 - 24"x48" rect. 93



CERST060007 _ LIGHT GREY
60x60 - 24"x24" rect. 92




CERST030007 _ LIGHT GREY
30x120 - 12"x48" rect. 122



CERST030003 _ LIGHT GREY
30x60 - 12"x24" rect. 91



CERST029003 _ LIGHT GREY
29x29 - 12"x12" rect. 62



**CERST005003
MOSAICO LIGHT GREY**
5x5 - 2"x2" rect. 34



CERST015003 _ LIGHT GREY
15x60 - 6"x24" rect. 52



CERST010003 _ LIGHT GREY
10x30 - 4"x12" rect. 120




CERST030007 _ LIGHT GREY
5x15 - 2"x6" muretto rect.
30x30 - 12"x12" su rete rect. 121



CERST030011 _ WALL LIGHT GREY
30x60 - 12"x24" rect. 31

Rain Stone_Dark Grey



CERST060004 _ DARK GREY
60x120 - 24"x48" rect. 93



CERST060008 _ DARK GREY
60x60 - 24"x24" rect. 92




CERST030008 _ DARK GREY
30x120 - 12"x48" rect. 122



CERST030004 _ DARK GREY
30x60 - 12"x24" rect. 91



CERST029004 _ DARK GREY
29x29 - 12"x12" rect. 62



**CERST005004
MOSAICO DARK GREY**
5x5 - 2"x2" mosaico rect. 34




CERST015004 _ DARK GREY
15x60 - 6"x24" rect. 52



CERST010004 _ DARK GREY
10x30 - 4"x12" rect. 120




CERST030008 _ DARK GREY
5x15 - 2"x6" muretto rect.
30x30 - 12"x12" su rete rect. 121




CERST030012 _ WALL DARK GREY
30x60 - 12"x24" rect. 31

Special trims | Pezzi speciali | Formstücke



7x60 | 2,8"x24" rect. 48



30x60 | 12"x24" 42

Available in all colors
Disponibile in tutti i colori
Verfügbar in allen Farben

CLASS TILE E IL SISTEMA NCS®

Abbiamo deciso di creare strumenti di design in grado di aiutarti nella realizzazione del tuo lavoro creativo perchè nessuno sa meglio di te come dare colore al tuo design. Lavorando con valori di lucentezza e con colori che sono più forti, dinamici ma anche più luminosi o scuri hai la capacità di scegliere più facilmente un colore in base alle tue specifiche richieste.

Grazie ad **NCS®** diventa più semplice quindi comunicare e riprodurre il colore finale, permettendoti di lavorare in base alle tue necessità e alle tue idee. Puoi raccogliere spunti di ispirazione e conservarli nel tuo smartphone e convertire la notazione **NCS®** in CMYK, RGB o LAB.

CHI LAVORA CON NCS®

- Designers
- Architetti
- Industrial Designers
- Fornitori di materiali
- Industrie manifatturiere



*We have decide to develop instruments of design that help you during your creative process, because no one knows better than you how to colourise your design. Working with lightness values and colours which are stronger, more dynamic, as well as brighter or darker, you have the possibility to choose a colour based on your specific requests. Thanks' to **NCS®** it is easier to communicate and reproduce the final colour, allowing you to work following your needs and ideas. You can collect inspirations, save them on your smartphone and convert them with the **NCS®** encoding, in CMYK, RBG or LAB.*

*Spezielle Instrumente unterstützen den kreativen Arbeitsprozess um dem Design die erwünschte Farbe zu geben. Die Berücksichtigung von Lichtwerten sowie kräftigen, dynamischen aber auch helleren oder dunkleren Farben erleichtern hierzu deren Zuordnung. Dank **NCS®** wird sowohl die Kommunikation als auch die Reproduktion einer definierten Farbe nach Idee oder Notwendigkeit einfach gemacht. Anregungen auch übers Smartphone: **NCS®** in CMYK, RGB oder LAB.*

WHO WORKS WITH NCS®

*Designers
Architects
Industrial designers
Material suppliers
Manufacturing industry*

WER ARBEITET MIT NCS®

*Designer
Architekten
Industriedesigner
Materiallieferanten
Manufakturen Lackhersteller*



NCS – Natural Color System® property of and used on licence from NCS colour AB, Stockholm, Sweden (2016). The colours might not exactly match original NCS colour samples.



NCS® permette di definire precisi accostamenti e di creare un **legame cromatico e armonico** tra la ceramica e tutto ciò che fa parte della progettazione degli ambienti, quali arredi, tessuti, finiture, pitture murali etc etc.

*NCS® allows to precisely match shades in order to create a **chromatic and harmonic bond** between ceramics and design whether it is with furniture, textile, wall finishes and wall paintings.*

*NCS® erlaubt **chromatische und harmonische** Einheit zwischen der Keramik und Allem was mit dem Design des Umfelds in Verbindung steht, wie Einrichtung, Stoffe, Oberfläche, Wandbemalung usw.*

RAIN STONE

Informazioni Tecniche | Technical information | Technische informationen

GRES PORCELLANATO SMALTATO . GLAZED PORCELAIN STONEWARE . GLASIERTES FEINSTEINZEUG

Technical features Caratteristiche tecniche Technische Daten		Norm Norma Norm	Values required by the norms Valore prescritto dalle norme Normvorschriften Werte		Galileo value Valore Galileo Galileo Werte
Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla In Übereinstimmung mit UNI EN 14411 Anhang G Gruppe Bla					
	Sizes Dimensioni Abmessungen	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza/ lenght and width/ Länge und Breite ± 0,6% Spessore/ thickness/ Stärke ± 5% Rettilinearità degli spigoli/ straightness of edges/ Geradligkeit der Kanten ± 0,5% Ortogonalità/ Orthogonality/ Rechtwinkligkeit ± 0,6% Planarità/ Flatness / Ebenflächigkeit ± 0,5%		According to Conforme / Anforderungen erfüllt
	Water absorption Assorbimento d'acqua / Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,05%		0,05%
	Breaking strenght Resistenza alla flessione / Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/ mm²		55,2 N/mm²
	Resistance to acid Resistenza agli acidi / Säurebeständigkeit	ISO 10545-13	Resistenza a basse e alte concentrazioni di acidi/alkali-Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to low and high concentrations of alkalis and acids - Resistance to household chemical products and swimming pool additives Alkali- u. Säurebeständigkeit für niedrige Konzentrationen- Alkali- u. Säurebeständigkeit für hohe Konzentrationen- Beständigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	Min.GB-UB	GLA GHA GA
	Resistance against abrasion (PEI) Resistenza all'abrasione (PEI) Abriebfestigkeit (PEI)	ISO 10545-7	Piastrelle smaltate - Classi di abrasione da I a V Glazed tiles - Abrasion class from I to V Glasierte Fliesen - Abriebklassen I bis V		PEI IV
	Frost resistance Resistenza al gelo / Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface/ Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen		Non gelivi Frost-proof Frostsicher
	Static coefficient of friction Coefficiente d'attrito (scivolosità)	DIN 51130 DIN 51097	Attrito soddisfacente Satisfactory friction		R10 A+B+C
	Mohs surface hardness Durezza superficie Mohs Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 5 MOHS		8
	Crazing to staining Resistenza alle macchie / Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Gruppe ≥ 3		According to Conforme / Anforderungen erfüllt
	Resistance to sudden temperature changes/ Resistenza agli sbalzi termici/ Temperatur-Wechselbesändigkeit	ISO 10545-9	Nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen		According to Conforme / Anforderungen erfüllt
	Coeficente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Wärmeausdehnungskoeffizient	ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available Verfügbare Prüfmethode		α ≤7x10 ⁻⁶ /°C

Imballi | Packing | Verpackung

RAIN STONE Formato Size - Format	Spessore Thickness - Stärke	Pz / Box Stk. / Ktn	Mq / Box Qm / Ktn	Kg / Box Kg / Ktn	Box / Pal Ktn / Pal	Mq / Pal QM / Pal	Kg / Pal Kg / Pal
60x120 - 24"x48" rect.	10 mm	2	1,44	33,80	32	46,08	1081
30x120 - 12"x48" rect.	10 mm	3	1,08	25,35	48	51,84	1216,80
60x60 - 24"x24" rect.	10,5 mm	3	1,08	22,30	40	43,20	1010
30x60 - 12"x24" rect.	9,5 mm	6	1,08	21,54	48	51,84	1050
29x29 - 12"x12" rect.	9,5 mm	13	1,095	24	40	43,80	980
15x60 - 6"x24" rect.	9,5 mm	13	1,17	23,55	48	56,16	1150
10x30 - 4"x12" rect.	9,5 mm	30	0,9	18	36	32,40	760
5x15 - 2"x6" rect. su rete	9,5 mm	11	1	20	30	30	610
5x5 - 2"x2" mosaico rect.	9,5 mm	6	0,54	9	60	32,40	540
30x60 - 12"x24" wall rect.	9,5 mm	6	1,08	21	40	43,20	840
7x60 - 3"x24" battiscopa rect.	9,5 mm	10	-	8,40	96	-	806
30x60 - 12"x24" step tread	9,5 mm	7	-	25	-	-	-



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-00907

Emas is a European trademark that identifies a European eco-management and audit system that provides for a programme of initial environmental analysis of the manufacturing unit, a specific intervention policy, compliance with ISO 14001 regulations and a project for the periodic revision of processes aimed at safeguarding the environment. The manufacturing plant satisfies all the requisites set out in the EMAS regulations.

Emas è un marchio europeo che identifica un sistema comunitario di ecogestione e audit che prevede un programma di analisi ambientale iniziale dell'unità produttiva, una precisa politica di interventi, la conformità alla normativa ISO 14001 ed un progetto di revisione periodica dei processi destinati a proteggere l'ambiente. Lo stabilimento produttivo soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla normativa EMAS.

Emas ist ein europäisches Gütesiegel, das für ein Gemeinschaftssystem beim freiwilligen Umweltmanagement und eine Umweltbetriebsprüfung steht, die eine anfängliche Umweltanalyse des Werks, eine präzise Ablaufstrategie für Wartungseinsätze, die Konformität mit der Richtlinie ISO 14001 und einen regelmäßigen Revisionsplan im Bereich der Umweltschutzverfahren umfassen. Die Produktionsstätte erfüllt alle Anforderungen, die von der Richtlinie EMAS verlangt werden.



The manufacturing plant satisfies all the requisites set out in the ISO 14001-2004 regulations.

Lo stabilimento produttivo soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla normativa ISO 14001-2004.

Die Produktionsstätte erfüllt alle Anforderungen, die von der Richtlinie ISO 14001-2004 verlangt werden.



Certificato n. 12762

NOTE - NOTES- ANMERKUNG



BY GALILEO

GALILEO SRL

Via G.Farina, 10/12 - 41053 Maranello (MO) Italy | Tel. +39 0536 944 535 - Fax +39 0536 946 902 | www.classstile.it - e-mail: info@egalileo.it